

OSMOMED 5

dejonizator medyczny



Producent:	Hydrolab	Wydajność:	5,0 l/h
Kraj:	Polska	Koszt 1 litra wody:	0,06 zł
Popularność:	*****	Czystość wody:	< 15 uS/cm
Gwarancja:	12 miesięcy		

OSMOMED to źródło wody dejonizowanej w Twoim gabinecie

Dejonizatory serii Osmomed, to systemy uzdatniania wody przeznaczone do gabinetów medycznych wszelkiej specjalności. Systemy te mogą zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń jednocześnie oraz urządzenia takie, jak: autoklawy, unity, myjnie-dezynfekторы.

Parametry techniczne:

- urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody komunalnej,
- stopnie oczyszczania wody:
 - filtracja na filtrach osadowych,
 - filtracja na filtrach węglowych,
 - odwrócona osmoza,
- wydajność dobową ok. 120 dm³ (ok. 5 dm³/h),
- przewodnictwo wody zdemineralizowanej <15 µS/cm,
- praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa,
- punkt poboru wody – zasięg wylewki wody demineralizowanej 2 m,
- automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku,
- pobór mocy urządzenia poniżej 1W,
- wytwarzanie wody o stałej i wysokiej jakości (stopień retencji 99%),
- niska temperatura wody dejonizowanej 18-23⁰C

Specyfikacja OSMOMED 5

TYP	OSMOMED 5
Wydajność systemu	5 l/h
- filtr wstępny 1µm – H1 - filtr węglowy GAC – H2 - moduł HLP RO 150 - przyłącze wod., kan.	standard standard standard standard
Funkcje monitorujące pracę systemu	Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający: <ul style="list-style-type: none"> • wyświetlacz LCD 16x2 znaki • konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej • zegar wyświetlający datę oraz godzinę, alarm informujący o wymianie filtra osadowego i węglowego • wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu • manometr ciśnienia wody zasilającej
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	130x360x430 mm
Materiały eksploatacyjne	filtr H1, filtr H2

Wyposażenie urządzenia:

- system oczyszczający wodę,
- kran do poboru wody dejonizowanej,
- zewnętrzny zbiornik gromadzący wodę dejonizowaną 5l

Wyposażenie dodatkowe: zewnętrzny zbiornik gromadzący wodę dejonizowaną 10l, 40l, 80l; filtr sterylny antybakteryjny, lampa UV.